



Orwak 3410

Fördelar

- Lägre avfallskostnader
- Skapar ordning och reda
- Frigör utrymme
- Tillgodoser ökade krav på källsortering
- Skapar en bra arbetsmiljö

Egenskaper



- Frontmatad
- Enkel och säker hantering
- Automatisk lucköppning som tillval
- Hög kapacitet
- Stor ifyllnadsöppning
- Användarvänlig
- Tystgående
- Kort cykeltid
- Säker dörrlåsningsmekanism



Tekniska data

Dimensioner
3410

A: 2962 (2794¹) mm
 B: 1590 mm
 C: 1103 mm
 D: 2270 mm
 E: 1107 mm
 F: 2150 mm

*Transporthöjd ¹Tillval

Ifyllnadsöppning

Bredd: 1200 mm
 Höjd: 554 mm

Cykeltid: 35 sek.

Presskraft: 24 ton, 240 kN

Balstorlek
 Bredd: 1200 mm
 Djup: 800 mm
 Höjd: 1000 mm

Balvikt
 Kartong: upp till 350 kg
 Plast: upp till 450 kg

Behållardimensioner (inre)
 Bredd: 1200 mm
 Djup: 800 mm
 Höjd: 1560 mm

Vikt (maskin)
 Totalvikt: 1310 kg

Ljudnivå: 59.5 db (A)

Skyddsklass: IP 55

Driftspänning

3 fas 400 V, 50 Hz

Elanslutning

CEE-plugg/16 A, säkring 10 A

Manöverspänning

AC/DC via transformator

Grundlack/topplack

Tvåkomponentslack och pulverlack med fosfatering som grund.

Oljemängd/typ

20,8 l ISO VG 32-68 SAE 10 från +5 °C och varmare

Hydrauliska data

Arbetstryck: 235 bar

Överströmstryck: 250 bar

Yttryck: 24 ton, 240 kN

Cylindrarnas slaglängd:

1000/800¹ mmYttryck per cm²: 2,5 kg

Snabb balning av stora volymer

Modell 3410 erbjuder hög kapacitet för effektiv balning med maximal säkerhet för operatören.

Den passar exempelvis utmärkt i större industrier eller supermarknad med stora volymer av återvinningsbara förpackningsmaterial.

Rejäl ifyllnadsöppning

- bekväm arbetsställning.



Låg ljudnivå bidrar till en bättre arbetsmiljö

Genom en ny typ av hydraulik har Orwak lanserat "den tysta familjen" - ett sortiment av balpressar med låg ljudnivå. Tystgående maskiner är en utmärkt investering som bidrar till att förbättra arbetsmiljön. Orwak 3410 håller en ljudnivå på enbart 59,5 dB!

Enkel omställning mellan lågt och högt pressstryck

Komprimering av kartong eller mjukplast? Ett reglage bekvämt placerat på sidan av maskinen gör det enkelt att ställa om presskraften mellan högt tryck för kartong och lågt tryck för mjukplast.

Säkert tvåstegs dörröppningssystem

- ger maximal säkerhet för operatören.

ORWAKs erbjudande till Er!

- Flera finansiella lösningar.
- Proov av maskin.
- 2 års garanti vid tecknande av säkerhets-/underhållsavtal.

Kontakta Er Orwaksäljare www.orwak.se

Orwak 3410 tar hand om det mesta av Ert avfall

Papper

- Kartong
- Strimlat papper
- Papperssäckar

Metall burkar

- Aluminiumburkar
- Konservburkar
- Färgburkar

Andra metaller

- Stålbånd

Mjukplast

- Krymp/sträckfilm
- Plastpåsar/säckar

Härda

- plastförpackningar
- PET flaskor
- Dunkar/flaskor

Övriga

- plastförpackningar
- Plastband, frigolit

Brännbart avfall

- Hushållsavfall,
- verksamhetsavfall

Blött

- Juice och
- Tetraförpackningar

Special

- Stålrumnor
- Färligt avfall

● Konstruerad för ● OK

För mer information eller frågor om andra material, kontakta oss eller besök vår hemsida www.orwak.se. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Bal/säck/kärl-vikter är beroende av materialtyp.

AB Orwak

Box 58, 576 22 Sävsjö

Tel: 0382-157 00, Fax: 0382-106 07

E-mail: info@orwak.se

Making sure less is more

www.orwak.com