



Orwak 3810

Fördelar

- Lägre avfallskostnader
- Skapar ordning och reda
- Frigör utrymme
- Tillgodoser ökade krav på källsortering
- Skapar en bra arbetsmiljö

Egenskaper

- Frontmatad
- Stor ifyllnadsöppning
- Stora balar
- Enkel och säker hantering
- Automatisk lucköppning
- Hög kapacitet
- Användarvänlig
- Tystgående
- Kort cykeltid
- Säker dörrlåsningsmekanism





Tekniska data

Dimensioner
3810

A: 3185 mm
 B: 2105 mm
 C: 1190 mm
 D: 2831 mm
 E: 1207 mm
 F: 2325 mm

*Transporthöjd



Ifyllnadsöppning

Bredd: 1500 mm
 Höjd: 650 mm

Cykeltid: 35 sek.

Presskraft: 24 ton, 240 kN

Balstorlek
 Bredd: 1500 mm
 Djup: 800 mm
 Höjd: 1100 mm

Balvikt
 Kartong: upp till 500 kg

Behållardimensioner (inre)
 Bredd: 1500 mm
 Djup: 800 mm
 Höjd: 1760 mm

Vikt (maskin)
 Totalvikt: 1900 kg
 Ljudnivå: 64.9 db (A)

Skyddsklass: IP 55

Driftspänning
 3 fas 400 V, 50 Hz

Elanslutning
 CEE-plugg/16 A, säkring 10 A

Manöverspänning
 AC/DC via transformator

Grundlack/topplack
 Tvåkomponentslack och pulverlack med fosfatering som grund.

Oljemängd/typ
 20,8 l ISO VG 32-68 SAE 10
 från +5 °C och varmare

Hydrauliska data
 Arbetstryck: 235 bar
 Överströmstryck: 250 bar
 Yttryck: 24 ton, 240 kN
 Cylindrarnas slaglängd: 1000 mm
 Yttryck per cm²: 2,0 kg

King size balpress – hungrig och snabb

Orwak 3810 har en hög kapacitet och sväljer effektivt dina verkligt skrymmande förpackningar, t.ex. kartonger med en bredd på upp till 1500 mm. Balpressen komprimerar materialet snabbt och ger dig större fria ytor. Det blir också stora plus på återvändarkontot och driftsäkerheten är maximal.

Generös ifyllnadsöppning

3810:s ifyllnadsöppning är ungefär en kvadratmeter och du kan ladda stora volymer återanvändbara material i varje cykel.

Jalusilucka och autostart

För ännu snabbare och enklare materialhantering är Orwak 3810 försedd med en jalousilucka som öppnas automatiskt efter varje avslutad cykel. Balpressen är även utrustad med autostart, vilket innebär att maskinen går en presscykel så snart luckan stängs.



Lågt eller högt presstryck

Med ett reglage på sidan av maskinen är det enkelt att ställa om presskraften mellan högt tryck för kartong och lågt tryck för mjukplast.

ORWAKs erbjudande till Er!

- Flera finansiella lösningar.
- Prov av maskin.
- 2 års garanti vid tecknande av säkerhets-/underhållsavtal.

Kontakta Er Orwaksäljare www.orwak.se

Orwak 3810 tar hand om det mesta av Ert avfall

Papper

- Kartong
- Strimlat papper
- Papperssäckar

Metall burkar

- Aluminiumburkar
- Konservburkar
- Färgburkar

Andra metaller

- Stålbånd

Mjukplast

- Krymp/sträckfilm (LP)
- Plastpåsar/säckar (LP)

Härda plastförpackningar

- PET flaskor
- Dunkar/flaskor

Övriga plastförpackningar

- Plastband, frigit

Brännbart avfall

- Hushållsavfall, verksamhetsavfall

Blött

- Juice och Tetraförpackningar

Special

- Stålrummor
- Farligt avfall

● Konstruerad för ● OK

För mer information eller frågor om andra material, kontakta oss eller besök vår bemsida www.orwak.se. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Bal/säck/kärl-vikter är beroende av materialtyp.

AB Orwak

Box 58, 576 22 Sävsjö
 Tel: 0382-157 00, Fax: 0382-106 07
 E-mail: info@orwak.se

ORWAK[®]

Making sure less is more

www.orwak.com