



# Brickman 900/1200

## Fördelar

- Användarvänlig
- Minimala arbetskostnader
- Skapar bra arbetsmiljö – minskar förslitningsskadorna
- Skapar ordning och reda
- Unik komprimeringsförmåga – frigör utrymme
- Låga transportkostnader
- Lätt att automatisera in – och utmatning av material
- Briketter kan återvinnas

## Egenskaper


- Stor inmatningsbehållare – stora mängder/volymer restprodukter kan matas i maskinen
- Enkel och säker hantering
- All personal kan hantera maskinen
- Kan matas under drift
- Lätt att automatisera
- Ingen bindning av komprimerat material



Tekniska data

Dimensioner  
Brickman 900/1200

A: 2470 mm	B: 2010 mm
C: 585 mm	D: 1350 mm
E: 1500 mm	F: 1870 mm
G: 5710 mm	H: 1355 mm
I: 695 mm	J: 1530 mm
K: 950 mm	L: 1180 mm
M: 1570 mm	N: 265 mm
O: 1035 mm	P: 230 mm
Q: 930 mm	R: 535 mm
S: 840 mm	T: 1960 mm
U: 1300 mm	V: 1155 mm



Vikt

Maskinvikt:	B900 3200 kg
	BI200 3300 kg

Komprimering

Presskraft:	25 ton, 250 kN
Presstryck:	62 kg/cm <sup>2</sup>

Briketter

Brikettstorlek:	200x200x100-300 mm
Densitet:	upp till 400 kg/m <sup>3</sup>

Ifyllnadsvolym

Inmatningsbehållare:	1,5 m <sup>3</sup>
----------------------	--------------------

EI

Spänning:	400 V 3-fas, 50 Hz
Säkring:	B900 25 A (trög)
	BI200 40 A (trög)

Motor:	B900 7,5 kW
	BI200 11,0 kW

Manöverspänning:	24 V
Skyddsklass:	IP 55

Stickpropp CEE:	B900 32 A 5 stift
	BI200 63 A 5 stift

Styrning:	PLC
-----------	-----

Hydraulik

Hydraulpump:	Dubbel vingpump
--------------	-----------------

Arbetsstryck:	max 200 bar
---------------	-------------

Hydraulolja:	Statoil HVXA 32
--------------	-----------------

Oljemängd:	160 liter
------------	-----------

Oljeuppvärmning:	Vid oljetemp. <+5°C
------------------	---------------------

Färg	RAL 2001 (orange)
------	-------------------

Ljudnivå	B900 68 dB (A)
	BI200 70 dB (A)

# När man har stora mängder restprodukter

Brickman 900/1200 är framtagen för att göra arbetet med komprimering av stora mängder restprodukter så enkelt som möjligt. Det enda man behöver göra är att placera materialet i inmatningsbehållaren och trycka på start-knappen. Sedan gör Brickman resten!

## Lätt att placera och automatisera

Storleken och den låga ljudnivån på Brickman 900/1200 gör att den oftast kan placeras inomhus i direkt anslutning till restprodukterna. Därmed sparar man många onödiga interna transporter av opressade restprodukter. Matning av restprodukter samt uppsamling av briketter kan lösas på många olika sätt beroende på kundens förutsättningar och därmed ge helautomatiska lösningar för kunden.

## Unik komprimeringsförmåga

Med Brickman 900/1200 som medarbetare reducerar man hanteringstiden avsevärt. Dessutom har Brickman 900/1200 en unik komprimeringsförmåga som medför volymreduktion på upp till 20:1. Detta medför att transportkostnaderna till återvinnare/förbränning reduceras till ett minimum.



### ORWAKs erbjudande till Er!

- Flera finansiella lösningar.
- Prov av maskin.
- 2 års garanti vid tecknande av säkerhets-/underhållsavtal.

Kontakta Er Orwaksäljare [www.orwak.se](http://www.orwak.se)

### Brickman 900/1200 tar hand om det mesta av Ert avfall

**Papper**

- Kartong
- Strimlat papper
- Papperssäckar

**Metallburkar**

- Aluminiumburkar
- Konservburkar
- Färgburkar

**Andra metaller**

- Stålbånd

**Mjukplast**

- Krymp/sträckfilm
- Plastpåsar/säckar

**Hårda plastförpackningar**

- PET flaskor
- Dunkar/flaskor

**Övriga plastförpackningar**

- Plastbånd

**Brännbart avfall**

- Hushållsavfall,
- verksamhetsavfall

**Blött**

- Juice och
- Tetraförpackningar

**Special**

- Ståltrummor
- Farligt avfall

● Konstruerad för    ● OK

För mer information eller frågor om andra material, kontakta oss eller besök vår hemsida [www.orwak.se](http://www.orwak.se). Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Bal/säck/kärl-vikter är beroende av materialtyp.

AB Orwak

Box 58, 576 22 Sävsjö  
Tel: 0382-157 00, Fax: 0382-106 07  
E-mail: [info@orwak.se](mailto:info@orwak.se)



Making sure less is more

[www.orwak.com](http://www.orwak.com)