



Brickman 900K/1200K

Fördelar

- Hög kapacitet
- Användarvänlig
- Minimala arbetskostnader
- Skapar bra arbetsmiljö – minskar förslitningsskadorna
- Skapar ordning och reda
- Unik komprimeringsförmåga – frigör utrymme
- Låga transportkostnader
- Lätt att automatisera in – och utmatning av material
- Briketter kan återvinnas



Egenskaper


- Extremt stor inmatningsbehållare – stora mängder material/volymer kan matas i maskinen
- Enkel och säker hantering
- All personal kan hantera maskinen
- Kan matas under drift
- Lätt att automatisera
- Ingen bindning av komprimerat material

Tekniska data

Dimensioner

Brickman 900K/1200K

A: 2470 mm	B: 2010 mm
C: 585 mm	D: 1350 mm
E: 1420 mm	F: 1870 mm
G: 5710 mm	H: 1355 mm
I: 655 mm	J: 1600 mm
K: 920 mm	L: 1180 mm
M: 2430 mm	N: 265 mm
O: 1900 mm	P: 690 mm
Q: 1350 mm	R: 535 mm
S: 840 mm	T: 1960 mm
U: 1300 mm	V: 1155 mm



Vikt

Maskinvikt:	B900K 3700 kg
	B1200K 3800 kg

Komprimering

Presskraft:	25 ton, 250 kN
Presstryck:	62 kg/cm ²

Briketter

Brikettstorlek:	200x200x100-300 mm
Densitet:	upp till 400 kg/m ³

Iffyllnadsvolym

Inmatningsbehållare:	2,0 m ³
----------------------	--------------------

EI

Spänning:	400 V 3-fas, 50 Hz
Säkring:	B900K 25 A (trög)
	B1200K 40 A (trög)
Motor:	B900K 7,5 kW
	B1200K 11,0 kW

Manöverspänning:	24 V
Skyddsklass:	IP 55
Stickpropp CEE:	B900K 32 A 5 stift
	B1200K 63 A 5 stift

Styrning:	PLC
-----------	-----

Hydraulik

Hydraulpump:	Dubbel vingpump
Arbetsstryck:	max 200 bar
Hydraulolja:	Statoil HVXA 32
Oljemängd:	160 liter
Oljeuppvärmning:	Vid oljetemp. <+5°C

Färg	RAL 2001 (orange)
------	-------------------

Ljudnivå	B900K 68 dB (A)
	B1200K 70 dB (A)

När man har stora mängder restprodukter

Brickman 900K/1200K är framtagen för att göra arbetet med komprimering av stora mängder av voluminösa restprodukter så enkelt som möjligt. Det enda man behöver göra är att placera materialet i inmatningsbehållaren och trycka på startknappen. Sedan gör Brickman resten!

Lätt att placera och automatisera

Storleken och den låga ljudnivån på Brickman 900K/1200K gör att den oftast kan placeras inomhus i direkt anslutning till restprodukterna. Därmed sparar man många onödiga interna transporter av opressade restprodukter. Matning av restprodukter samt uppsamling av briketter kan lösas på många olika sätt beroende på kundens förutsättningar och därmed ge helautomatiska lösningar för kunden.

Unik komprimeringsförmåga

Med Brickman 900K/1200K som medarbetare reducerar man hanteringstiden avsevärt. Dessutom har Brickman 900K/1200K en unik komprimeringsförmåga som medför volymreduktion på upp till 20:1. Detta medför att transportkostnaderna till återvinnare/förbränning reduceras till ett minimum.



ORWAKs erbjudande till Er!

- Flera finansiella lösningar.
- Prov av maskin.
- 2 års garanti vid tecknande av säkerhets-/underhållsavtal.

Kontakta Er Orwaksäljare www.orwak.se

Brickman 900K/1200K tar hand om det mesta av Ert avfall

Papper

- Kartong
- Strimlat papper
- Papperssäcker

Metallburkar

- Aluminiumburkar
- Konservburkar
- Färgburkar

Andra metaller

- Stålbånd

Mjukplast

- Krymp/sträckfilm
- Plastpåsar/säckar

Hårda plastförpackningar

- PET flaskor
- Dunkar/flaskor

Övriga plastförpackningar

- Plastband

Brännbart avfall

- Hushållsavfall,
- verksamhetsavfall

Blött

- Juice och
- Tetraförpackningar

Special

- Ståltrummor
- Farligt avfall

● Konstruerad för ● OK

För mer information eller frågor om andra material, kontakta oss eller besök vår hemsida www.orwak.se. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Bal/säck/kärl-vikter är beroende av materialtyp.

AB Orwak

Box 58, 576 22 Sävsjö
Tel: 0382-157 00, Fax: 0382-106 07
E-mail: info@orwak.se



Making sure less is more

www.orwak.se