



Orwak 3300

Fördelar

- Lägre avfallskostnader
- Skapar ordning och reda
- Frigör utrymme
- Tillgodoser ökade krav på källsortering
- Skapar en bra arbetsmiljö

Egenskaper



- Frontmatad
- Enkel och säker hantering
- Endast 1980 mm hög
- Display med användningsinstruktioner
- Stor ifyllnadsöppning
- Användarvänlig



Tekniska data

Dimensioner
3300

- A: 1980 mm
- B: 1722 mm
- C: 1070 mm
- D: 2205 mm
- E: 971 mm



Ifyllnadsöppning

- Bredd: 1200 mm
- Höjd: 535 mm

- Cykeltid: 25 sek.

- Presskraft: 18,5 ton, 185 kN

- Balstorlek: 1200 mm
- Djup: 700 mm
- Höjd: 865 mm

- Balvikt: Kartong: upp till 200 kg
Plast: upp till 250 kg

- Behållardimensioner (inre): Bredd: 1200 mm
Djup: 700 mm
Höjd: 1380 mm

- Vikt (maskin): Totalvikt: 1350 kg
Ljudnivå: < 72 db (A)

- Skyddsklass: IP 55

- Driftspänning: 3 fas 400 V, 50 Hz

- Elanslutning: CEE-plugg/16 A, säkring 10 A

- Manöverspänning: AC/DC via transformator

- Grundlack/topplack: Tvåkomponentslack och pulverlack med fosfatering som grund.

- Oljemängd/typ: 22 l ISO VG 32-68 SAE 10 från +5 °C och varmare

- Hydrauliska data: Arbetstryck: 185 bar
Överströmstryck: 200 bar
Yttryck: 18,5 ton, 185 kN
Cylindrarnas slaglängd: 690 mm
Yttryck per cm²: 2,3 kg

ORWAK 3300

En tuff aktör som tål att "synas"

Orwak 3300 är resultatet av drygt 30 års erfarenhet på marknaden. Trygg och säker för operatören. Stark och snabb för effektiv funktion. Kompakt och låg höjd för ökad flexibilitet. Modern design för att passa i skilda miljöer.



Olika typer av material, såsom papper eller plast, enkel påfyllning och komprimering.



Manöverpanel med digital display gör den rolig och bekväm att jobba med

Låg höjd = lätt att installera, inga krav på eftermontage. Samma mått vid leverans som installation och drift. Flexibel = Enkel att omplacera med handtruck, idag eller om 10 år. Inga rörliga delar åtkomliga under drift. Säkert tvåstegs dörröppningssystem. Kräver liten golvyta 1,5 m².

ORWAKs erbjudande till Er!

- Flera finansiella lösningar.
- Prov av maskin.
- 2 års garanti vid tecknande av säkerhets-/underhållsavtal.

Kontakta Er Orwaksäljare www.orwak.se

Orwak 3300 tar hand om det mesta av Ert avfall

- | | | |
|--|--|--|
| <p>Papper</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kartong ● Strimlat papper ● Papperssäckar | <p>Mjukplast</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Krymp/sträckfilm ● Plastpåsar/säckar | <p>Brännbart avfall</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hushållsavfall, verksamhetsavfall |
| <p>Metall burkar</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aluminiumburkar ● Konservburkar ● Färgburkar | <p>Hårda plastförpackningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PET flaskor ● Dunkar/flaskor | <p>Blött</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Juice och Tetraförpackningar |
| <p>Andra metaller</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Stålbånd | <p>Övriga plastförpackningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Plastband, frigolit | <p>Special</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ståltrummor ● Färligt avfall |

● Konstruerad för ● OK

För mer information eller frågor om andra material, kontakta oss eller besök vår hemsida www.orwak.se. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. Bal/säck/kärl-vikter är beroende av materialtyp.

AB Orwak

Box 58, 576 22 Sävsjö
Tel: 0382-157 00, Fax: 0382-106 07
E-mail: info@orwak.se



Making sure less is more

www.orwak.com